DEUREX[®] H 72 EMU

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Hybridwachs aus Zuckerrohrwachs und Montanwachs, inkl. Emulgator

Anwendungen:

Rohstoff für Bio-Emulsionen

- Naturprodukt, ideal für nachhaltige Formulierungen

Pflegemittelanwendungen:

- Wasserbasierte Polituren (Schaumfreie Emulsionen für Schuh-, Boden-, Auto-, Möbel und Metallpflegemittel)
- Trennmittel
- Besonders gute Glanzhaltung
- Seidenmatter Glanz bereits bei geringer Dosis
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Wasserabweisung, schöner Abperleffekt

Textil-, Leder-, Papierindustrie

Technische Daten:

Farbe: Hellgelb
Lieferform: Granulat

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	75 °C	83 °C	LV 12 (DGF M-III 3)
Säurezahl:	15 mgKOH/g	25 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
Viskosität (140 °C):		10 mPas	LV 2 (DIN EN ISO3104)
Penetration:		6 mm*10 ⁻¹	LV 4 (DIN 51579)
Dichte (23 °C):	0,92 g/cm ³	0,95 g/cm ³	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Sicherheit:

Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG und nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Richtlinien 67/548/EWG und nach Verordnung (EG) 1272/2008.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.

® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX