DEUREX® V 2

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Polyvinyletherwachs

Anwendungen:
- Additiv für die Lederbehandlung
- Herstellung von Pflegemitteln (z.B. Schuh-, Boden-, Autopflegemittel)

Eigenschaften:
- Sehr niedriger Tropfpunkt
- Sehr hart

Besonderheiten:
- Gut polierbar, bildet einen seidenartigen Glanz
- Gute Löslichkeit in organischen Lösemitteln ab 38°C (z.B. in Toluol, Xylol- und Trichlorethylen, Testbenzin, Paraffinöl und Terpentinöl)
- Lösungen (25%ig) können durch leichtes Erwärmen (Empfehlung 50°C) und anschließendes Abkühlen (ohne zu rühren) hergestellt werden
- In jedem Mischungsverhältnis mit den üblichen synthetischen und natürlichen Polymeren verträglich

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferform: **DEUREX® V 2** = Flakes

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt:	60 °C	66 °C	ASTM D 3954
Schmelzpunkt*:	45 °C	52 °C	ISO 3146
Säurezahl:		0 mg KOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C):	50 mPas	150 mPas	ISO 3219
Penetration:	1,0 mm*10^{-1}	3,0 mm*10^{-1}	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,93 g/cm³	0,94 g/cm³	ISO 1183

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Alternative Produkte: Siehe **https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-V-2/**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com