DEUREX® BENZOIN

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Benzoin

Anwendungen: Entgasungsmittel für Pulverlacke

Eigenschaften:
- Effektive und schnelle Entgasung
- Ohne Vergilbung (< 230 °C)
- Gute Bedruckbarkeit des Pulverlackes bleibt erhalten
- Gute Haftung von Etiketten bleibt erhalten

Technische Daten:

Farbe: Off-white
Lieferform: **DEUREX® BENZOIN** = Pulver

	Minimum	**Maximum**	**Methode**
Schmelzpunkt*:	130 °C	137 °C	ASTM D4591
Dichte (23 °C):	1,25 g/cm³	1,35 g/cm³	LV 3 (DIN EN ISO 1183)
Haltbarkeit:		12 Monate (im Originalgebinde bei Einhaltung der Lagerbedingungen)	

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Sicherheit: Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG und nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Richtlinien 67/548/EWG und nach Verordnung (EG) 1272/2008.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com