

**SICHERHEITSDATENBLATT** entsprechend Verordnung (EU) 453/2010  
**DEUREX® EO Serie**

---

## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES / GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

---

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnamen: DEUREX® EO 40 K,  
DEUREX® EO 42,  
DEUREX® EO 43 K, P  
DEUREX® EO 44 K, P  
DEUREX® EO 45 K, P  
DEUREX® EO 46 K, P  
DEUREX® EO 47 K, P  
DEUREX® EO 75 K  
DEUREX® EO 76 K  
DEUREX® EO 77 K  
DEUREX® EO 78 K

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches

Industrielle Anwendung (Verwendungskategorie SU 3)

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

DEUREX AG  
Dr.-Bergius-Straße 8 – 12  
D - 06729 Elsteraue  
Tel.: +49(0) 3441 / 8 29 29 29, Fax: +49(0)3441 / 8 29 29 28  
[Material-Safety@Deurex.com](mailto:Material-Safety@Deurex.com)  
[www.Deurex.com](http://www.Deurex.com)

### 1.4. Notrufnummer

Gemeinsames Gifftinformationszentrum der Länder  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  
D-99089 Erfurt  
Tel.: +49(0)361 - 730730

---

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

---

### 2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufungsregeln nach Verordnung (EG) 1272/2008 [GHS]:  
H-Sätze: keine  
P-Sätze: keine

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) 1272/2008 [GHS]:  
Keine

### 2.3. Sonstige Gefahren

Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse und bei sachgemäßem Umgang gehen von dem Produkt keine Gefahren für den Mensch und die Umwelt aus. Die in der chemischen Industrie üblichen Mindeststandards für Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Die Stoffe erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB → Kapitel 12.

---

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

---

### 3.1. Stoffe

Chemische Identität und Charakterisierung:

Chemische Identität: Oxidiertes Polyethylen Wachs  
CAS-Nr.: 68441-17-8  
EINECS-Nr.: Polymer  
REACH: Polymer [Verordnung (EG) 1907/2006, Kapitel 1, Artikel2, Absatz 9]

---

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

---

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeines: Eine Gefährdung durch den Stoff kann während der Verarbeitung im heißen Zustand auftreten (Verbrennungsgefahr)!

Einatmen: Staub kann die Atemwege reizen. Beim Einatmen von Dämpfen, Rauch und Gasen, die bei höheren Temperaturen entstehen, sind Irritationen der Atemwege möglich. Betroffene Personen an die frische Luft bringen.

Haut: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Bei Kontakt mit heißem Produkt Erste Hilfe entsprechend dem Grad der Verbrennung. Betroffene Körperstelle mit kühlem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. Kleider nur entfernen, wenn sie nicht an der Haut haften. Betroffene Stellen mit sterilem Metalline-Brandtuch bedecken und für ärztliche Behandlung sorgen.

Auge: Fremdkörper verursachen mechanische Reizungen. Fremdkörper entfernen. Auge bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.



Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspülen. Betroffene Person an die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**4.2. Wichtige akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine typischen Symptome und Wirkungen bekannt. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen**

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar.

---

**5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

---

**5.1. Löschmittel**

Geeignete Löschmittel:  
Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlensäure, Wassersprühnebel  
Löschmittel auf den Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:  
Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Brandgase nicht einatmen → Kapitel 10.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Zugelassenen ortsunabhängigen Überdruck-Pressluftatmer und Feuerwehrsutzhleidung tragen.



Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogenen Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Noffällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzmaßnahmen / Schutzausrüstungen → Kapitel 8.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Produkt mechanisch aufnehmen und der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Heißes, flüssiges Produkt erstarren lassen und in sauberen Behältern zwecks Wiederverwertung oder Entsorgung sammeln. Nicht in die Kanalisation und in das Oberflächenwasser gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanische Aufnahme. Bei Entsorgung des Abfalles bzw. des kontaminierten Materials Abfallgesetzgebung beachten → Kapitel 13.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Übliche Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten → Kapitel 8. Von Entzündungsquellen fernhalten sowie Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Das Produkt ist in der angelieferten Form **nicht** staubexplosionsfähig, jedoch Staubbildung und Staubaufwirbelung vermeiden. In Gegenwart abgelagerter brennbarer Stäube ist mit Explosionsgefahr zu rechnen. Bei der Verarbeitung kann es zur Ansammlung von explosionsgefährlichen Feinstaub kommen, wodurch eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann. Gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes, geeignete Absaugung und Entlüftung an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich. Polymere sind Gleitmittel, Rutschgefahr!



### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingung: Trocken und bei Raumtemperatur (10 – 25 °C).  
Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.  
Direkte Sonneneinstrahlung sowie Hitze, Feuchtigkeit, Wasser und andere schädigende Einflüsse vermeiden → Kapitel 10.  
Nicht mit Lebensmitteln und Futtermitteln zusammen lagern.

Lagerklasse: 11 - brennbare Feststoffe  
Brandklasse: B - Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.



### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Beim Umgang mit flüssigem (heißem) Produkt besteht Verbrennungsgefahr.



Produkte enthalten rezepturgemäß keine:

- Schwermetalle,
- VOC-Anteile,
- Verbindungen, die in der Chemikalien-Verbotsverordnung gelistet sind,
- Stoffe gemäß Richtlinie 2002/95/EG – Anhang II,
- Stoffe gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 – Anhang XIV (SVHC-Listung).

---

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

---

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

EINECS-Nr.	Bezeichnung	Art	Wert	Einheit
---	---	- keine Angaben -		

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition ist arbeitsplatzbezogen durch den Anwender erforderlich.

#### 8.2.1. Geeignete technische Sicherungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen - lokale oder Raumabsaugung. Falls dies nicht ausreicht, muss Atemschutz getragen werden.

#### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Übliche Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Bei der Arbeit nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen und geeignete Schutzkleidung tragen. Staub nicht einatmen. Vor Pausen Hände waschen. Verschmutzte Kleidung ausziehen. Nach Kontakt Hautflächen mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine organischen Lösemittel verwenden.

Augen- / Gesichtsschutz:

Schutzschirm beim Umgang mit heißem Produkt tragen.



Haut - /Körperschutz:

Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit heißem Polyethylen tragen.



Schutzbekleidung beim Umgang mit heißem Polyethylen tragen.

Polyethylene sind Gleitmittel, Rutschgefahr! Geeignete Schuhe tragen (antistatische Arbeitsschuhe).



Atemschutz:

Bei der Verarbeitung des Produktes bei Erfordernis Staubmaske für Feinstaub tragen.



Atemschutzmaske mit Filter oder Atemschutzgerät gegen Dämpfe bei thermischer Verarbeitung tragen.

### **8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Angaben zur Umweltexposition → Kapitel 6, 7 und 12.

---

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

---

### 9.1. Allgemeine Angaben

Farbe:	Weiß bis grauweiß
Aggregatzustand:	Fest
Lieferform:	Feines Granulat bis Pulver
Geruch:	Produkttypisch

### 9.2. Sonstige Angaben

Tropfpunkt:	98 – 138 °C
Flammpunkt:	> 200 °C
Selbstentzündlichkeit	Nein
Brandfördernde Eigenschaften	Keine
Relative Dichte:	0,92 – 0,99
Wasser- und Fettlöslichkeit:	Unlöslich

---

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

---

### 10.1. Reaktivität

Nicht bekannt.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter Normalbedingungen und den genannten Handhabungs- und Lagerbedingungen gemäß Kapitel 7 stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig. Jedoch kann die Anreicherung von Feinstaub zu einer Staubexplosionsgefahr führen.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Entzündungsquellen fernhalten sowie Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Staubbildung und Staubaufwirbelung vermeiden. Von offenem Feuer und Flammen fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung können CO, CO<sub>2</sub>, entzündliche Kohlenwasserstoffe, Ammoniak und Rauch entstehen, sowie in Spuren nitrose Gase und Stickoxide.

---

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

---

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:	LD <sub>50</sub> Oral Ratte >5000 mg/kg
Reizwirkung:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Augenreizung:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sensibilisierung:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Keimzellen-	
Mutagenität:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Reproduktionstoxizität:	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Bewertung der	
CMR-Eigenschaften:	Die Stoffe erfüllen <u>nicht</u> die Kriterien für die CMR-Kategorien 1 oder 2.

Weitere Angaben: Bei vorschriftsmäßigem Umgang mit den Produkten, bei dem die Arbeitshygiene eingehalten und das Einatmen von Stäuben und Dämpfen vermieden wird, besteht kein Gesundheitsrisiko.

---

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

---

### 12.1. Toxizität

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch nicht leicht abbaubar.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilungen

Die Stoffe erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend



## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Vom Abfallerzeuger ist die Entsorgung des Produktes entsprechend dem Verwendungszweck branchen- und prozessspezifisch mit dem örtlichen Entsorgungsfachbetrieb auf der Grundlage von lokalen Entsorgungsbestimmungen und nationalen Verordnungen und Gesetzen vorzunehmen. Kontaminierte Verpackungen sind entsprechend den lokalen und nationalen Verordnungen und in Rücksprache mit den örtlichen Entsorgungsfachbetrieben zu entsorgen. Für Europa ist vom Abfallerzeuger die Abfallschlüsselnummer gemäß dem europäischen Abfallverzeichnis (Entscheidung 2000/532/EG) festzulegen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind die Produkte nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Der Transport hat nur in Übereinstimmung mit ADR für Straßen-, RID für Eisenbahn-, ADNR/IMDG für Schiffs-/See- und IATA für Lufttransport zu erfolgen.

	Straßenverkehr - ADR - Schienenverkehr - RID -	Schiffsverkehr - ADNR - Seeverkehr - IMDG -	Luftverkehr - IATA -
<b>14.1. UN-Nummer</b>	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
<b>14.2. UN-Versandbezeichnung</b>	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
<b>14.3. Transportgefahrenklasse</b>	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
<b>14.4. Verpackungsgruppe</b>	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
<b>14.5. Umweltgefahren</b>	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
<b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender</b> → Kapitel 6 bis 8			
<b>14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/8 und gemäß IBC-Code</b> Nicht zutreffend.			

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung:  
nach EG-Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG: keine  
nach Verordnung EG/1272/2008: keine

Internationale Vorschriften  
Verordnung (EG) 1907/2006  
Verordnung (EG) 1272/2008  
Verordnung (EU) 453/2010  
Richtlinie 67/548/EWG  
Richtlinie 91/689/EWG  
Richtlinie 94/62/EG  
Richtlinie 1999/45/EG  
Richtlinie 2002/95/EG  
Richtlinie 2002/96/EG  
- jeweils in der aktuellsten Version einschl. aller Ergänzungen und Berichtigungen

Nationale Vorschriften:  
Beachtung der entsprechenden Vereinbarungen, Regelungen und Gesetze des jeweiligen Landes.  
Einstufung nach GefStoffV. (BRD): nein  
Technische Anleitung Luft (TA<sub>Luft</sub>): nicht eingeordnet  
Hinweise zur Beschäftigungseinschränkung: keine

Internationale Listung:  
Die enthaltenen Stoffe sind gelistet in folgenden Inventarverzeichnissen:  
**EINECS** (Europa)      **TSCA** (USA)      **DSL** (Kanada)      **AICS** (Australien)  
**METI** (Japan)      **NZIoC** (Neuseeland)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Entfällt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 [REACH] Artikel 37 (4)

---

## 16. SONSTIGE ANGABEN

---

Auflistung aller H- und P-Sätze nach Verordnung EG/1272/2008 vom 16.12.2008:

H-Sätze: ---

P-Sätze: ---

Einschränkungen:

Diese Information bezieht sich lediglich auf die oben stehende Produktklasse und braucht nicht gültig zu sein, wenn dieses mit einem anderen Produkt oder in einem beliebigen Prozess eingesetzt wird.

Weitere Informationen:

Die Information entspricht unseren heutigen Kenntnissen, sie ist korrekt und vollständig, und wird mit bestem Gewissen, allerdings ohne eine Garantie, abgegeben. Es bleibt in der Verantwortung des Benutzers, sich davon zu überzeugen, ob die Information vollständig und für seinen besonderen Verwendungszweck des Produktes geeignet ist.

Quellenangabe:

Betriebsinterne Informationen

→ Kapitel 15