

DEUREX H 92 A

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Hybridwachs aus Polyethylen-, Fischer-Tropsch- und Amidwachs

Anwendungen:

Lacke und Farben

- Pulver-, Can-, Möbel-, Parkett- und Industrielacke

Druckfarben

- Tiefdruck-, Überdruck-, Siebdruckfarben
- Flexo-, Rollenoffset-, Bogenoffset-, und Coldsetfarben

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Mattierung
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit
- Erhöht Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit
- Senkt den Reibungskoeffizient
- Verbesserung Antiblocking
- Gutes Entgasungsmittel
- Glanzreduzierende Eigenschaften
- Verbessert die Fließfähigkeit bei Pulvern
- Soft-Touch Effekt bei Holzbeschichtungen

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: Feinstpulver, 98 % < 150 µm

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	130 °C	140 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		5 mgKOH/g	ASTM D 1386
Penetration:		5 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,97 g/cm ³	0,99 g/cm ³	ISO 1183

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen:

Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Lieferform:

Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-H-92-A/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.