

DEUREX E 10

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Unpolares Polyethylenwachs

Anwendung:

- Masterbatch, wie z.B. PE, PP, PC, PS
- Kunststoffindustrie, wie z.B. Compounds und PVC
- Gummi und Kabelfüllmassen
- Modifizierung von Kleb- und Beschichtungshotmelts
- Straßenbereich (Bitumenmodifizierung, Straßenmarkierungsfarben)
- Additiv für Mineralölindustrie, Wachs- und Kerzenherstellung
- Beschichtungsadditiv bei Pflanzenschutzmitteln

Eigenschaften:

- Dispergiermittel
- Trennmittel
- Gleitmittel

Besonderheiten: Weicher als DEUREX E 11 K

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX E 10 G** = Granulat
DEUREX E 10 K = Feines Granulat
(auf Anfrage auch flüssig [im beheizten Tankzug])

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	102 °C	112 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		0 mgKOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C)*:		20 mPas	ISO 3219
Penetration:	10 mm*10 ⁻¹	20 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,94 g/cm³	0,96 g/cm³	ISO 1183

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-E-10-K/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.