

DEUREX E 09 A

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Polyethylenwachs

Anwendungen:

Lacke und Farben

- Pulverlacke, Industrie-, Möbel- und Parkettlacke,
- Can Coatings, Auto-, Maler-, Baulacke

Druckfarben

- Tiefdruck-, Überdruck-, Siebdruckfarben
- Flexo-, Rollenoffset-, Bogenoffset-, und Coldsetfarben

Eigenschaften:

- Erhöhung der Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit
- Sehr gute Dispergiereigenschaften und -verträglichkeit
- Sehr gute Antiblockingeigenschaften
- Verbesserung von Slip und Glanzeigenschaften

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: Feinstpulver, 98 % < 150 µm

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	104 °C	118 °C	ASTM D 3954
Penetration:	3 mm*10 ⁻¹	6 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,94 g/cm³	0,96 g/cm³	ISO 1183

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen:

Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte:

Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-E-09-A/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.